

garance
20 let ZÁRUKY

 **ECORASTER®**

 **QUALITÄT**



Dlažba pro zpevnění povrchu **ECORASTER® S50**

Ochrana před erozí | Zpevnění svahů a břehů | Cesty a chodníky



NATO
zertifiziert



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Záruka
20
let

Výkon
při pokládce
100
m²/hod.

Zatížení
az
800
t/m²

DLAŽBA PRO ZPEVNĚNÍ POVRCHU

ECORASTER® S50

Dlažba **ECORASTER® S50** se nejčastěji využívá při ochraně proti erozi, zpevnění břehů, ale také u středně a lehce namáhaných oblastí jako jsou zpevněné cesty.

Dlažbu **ECORASTER® S50** je možné jednoduše vyplnit kamennou drtí, rozchodníky nebo zatravnit. Díky o něco tenčím a flexibilnějším stěnám se tento typ dokáže přizpůsobit každému povrchu.

ECORASTER® S50 splňuje veškeré požadavky Vašich tzv. zelených projektů územního plánování.



Dlažba **ECORASTER® S50** je vyrobena z recyklovaného plastu a dle opět recyklovatelná.



Fotografie z realizací
www.ecoraster.cz/realizace

INSTALACE: TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní technické údaje **ECORASTER® S50**

Rozměry:	33 x 33 x 5 cm
Tloušťka stěny:	2.5 mm
Celivost:	36 zámků v m ²
Nostnost:	až 800 t/m ² (v závislosti od výplně)
Absorbce vody:	0.01 %
Pevnost v tlaku:	až 20 t (DIN 1072)
Stabilita v teplotách:	od -50° do 90° C
UV odolnost:	dle certifikace DIN EN ISO 4892-2 a DIN EN 60068-2-5
Váha m ² :	6.66 kg
Otevřená plocha:	cca 90 %
Materiál:	LD-PE, 100% recyklát
Pevnost v tahu:	> 5 kN/m
Životní prostředí:	ekologicky nezávadné dle certifikace OECD 202:2004
Odolnost materiálu:	dle DIN EN 124:2011 (D400)



Efektivní zámkový systém pro rychlou a snadnou pokládku.

Protiskluzové prvky pro bezpečný pohyb.

Výhody **ECORASTER® S50**

- » Přirozené vsakování dešťové vody do půdy, bez odtoku
- » Záruka 20 let
- » Ekologicky nezávadný
- » Jednoduchá a rychlá pokládku
- » Realizace bez betonových obrubníků
- » Snadná letní i zimní údržba
- » Možnost stavby plochy bez stavebního povolení



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kotvíci tyč + svorka

- » Ideální pro uchycení do svahu
- » Rozměr 60cm, ø 1,2cm, váha 0,68kg

Vhodné pro **ECORASTER® S50 E50, E40**.

Obloukový prvek

- » Vhodný pro pokládku do oblouku
- » Rozměr 32 x 5,4 x 4 | 5 cm

Vhodné pro **ECORASTER® S50, E50, E40, Bloxx**.

Svahový díl 180°

- » Univerzální svahový díl s rozsahem 180°
- » Rozměr 33 x 12 x 4 cm

Vhodné pro **ECORASTER® S50, E50, E40, Bloxx**.



www.ecoraster.cz | www.ecoraster.sk

✉ info@ecoraster.cz

☎ (+) 420 777 765 606

ECORASTER CZ/SK

ECORASTER CZ/SK

ECORASTER CZ&SK

DOVA, a.s.

Výhradní dodavatel originálních produktů ECORASTER® pro Českou a Slovenskou republiku.

Kirilovova 115, 739 21 Paskov

IČO: 4103454

DIC: CZ41034554

